
YANMAR
Solutioneering Together

ヤンマーバレイショ茎葉処理機


HB10

いもだけ残して、スッキリ茎抜き！ バレイショの茎葉処理を一気に省力！





しっかり押さえてキレイに引抜き！



いも押さえローラとガイド棒で“いも”の持ち上がりを防ぎ、独自のベルトで茎葉を支えてほ場から茎と葉だけをしっかり引抜きます。

往復作業で高能率！

茎搬送部がスイングするため、引抜いた茎・葉を左右のバケットに簡単に振り分けられます。

マルチうねでも引抜ける！

マルチを引っ掛けにくい「マルチ対応デバイダ」を採用しています。


メンテナンスがラクラク！

搬送部カバーは工具不要でオープン。メンテナンスもラクに行えます。

■主要諸元

名　称			ヤンマーバレイショ茎葉処理機
販売型式名			HB10
機体寸法	全　長	(mm)	1930
機体寸法	全　幅	(mm)	885
機体寸法	全　高	(mm)	1170
機体質量(重量)		(kg)	155
エンジン	型式名		GB130
エンジン	種　類		空冷4サイクル傾斜形ガソリン(OHV)
エンジン	総排気量	(L{cc})	0.126{126}
エンジン	出力/回転速度	(kW{PS}/rpm)	2.3{3.1}/1800(最大:3.0{4.1})
エンジン	燃料タンク容量	(L)	2.5
走行部	タイヤ径	(mm)	φ650
走行部	トレッド	(mm)	500･550･600
走行部	変速段数	(段)	前進3･後進1
走行部	走行速度　前　進	(m/秒)	1速:0.25・2速:0.38・3速:0.92
走行部	走行速度　後　進	(m/秒)	0.48
処理条数		(条)	1
適応うねすそ幅		(mm)	400～600
適応うね高さ		(mm)	100～220
処理方式			特殊ベルトによる挟持搬送
適応作物			バレイショ
作業能率〈計算値〉		(時/10a)	2.5以下

■適応うね形状



ヤンマー株式会社
〒530-8311 大阪市北区鶴野町1番9号
http://www.yanmar.co.jp

⚠安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

●商品についてのご意見、ご質問は下記へ

2012年11月作成(ミクニ)